

PRODUCT INTRODUCTION

通信光纤跳线

通信光纤跳线可以将光纤的两个端面对接起来，以实现光路活动连接，一般用于光端机和终端盒之间的连接。长飞光系统公司可提供通信用全系列光纤跳线，具备极低的插入损耗，可以充分满足在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等领域的广泛应用。

产品特性 Feature

- 低插入损耗，高回波损耗
- 高可靠性，高稳定性
- 重复性高，互换性好
- 三种光纤端面形式：PC、UPC、APC
- 多种连接器形式
- 全系列通信光纤可供选用
- 光缆直径： $\Phi 0.9$ 、 $\Phi 2.0$ 、 $\Phi 3.0$ 可选，可外护铠装
- 光缆长度可按客户要求定制

产品应用 Application

- 本地网，广域网，有线电视
- FTTx
- DWDM 系统
- 测试设备和有源器件终端

+

产品参数

Parameters

光纤类型	FC/PC, FC/APC, LC/PC, LC/APC, SC/PC, SC/APC, ST/PC, SMA905, MT-RJ, MPO/MTP, E2000等
光纤规格	单模(G.652、G.655、G.657等) 多模(50/125、62.5/125、OM2/OM3/OM4/OM5等) 特殊波长光纤、耦合光纤
护层	Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm松套, Φ0.9mm紧套, 其他
护套材质	PVC, LSZH, ETFE

FC




SC



ST



LC



MPO-MTP



E2000

