

MG-Y系列

光配单元框

光纤配线模块采用优质冷轧钢板经过钣金加工组装而成，机框内可安装12芯熔配一体化托盘或跳纤存储盘，采用左出纤方式，两侧有安装耳，适合多场景使用。



产品结构



产品特点

- 标准19英寸安装，半封闭结构，深度方向凹陷尺寸按照合同要求；
- 使用12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作；
- 依据机架需求可实现上、下进缆方式（选配）
- FC、SC、LC适配器，适用于带状和束状光缆（可选）
- 有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置。



产品参数

型号	MG-Y24-2	MG-Y48-2	MG-Y72-2
安装方式	19英寸机架式安装	19英寸机架式安装	19英寸机架式安装
高度(U)	2	3	4
标准容量 (芯)	24	48	72
适配器类型	SC、FC、LC等		
连接器插入损耗(单位: dB)	≤ 0.3		
插拔耐久性寿命(单位: 次)	1000		
回波损耗 (单位: dB)	PC型≥45dB, UPC型≥50dB, APC型≥60dB		
使用环境	室内机架固定		
产品标准	满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。		
材质	钣金		
工作温度	-40℃ ~ +60℃		
环境湿度	≤95% (+40℃时)		
大气压力	70 kPa ~ 106 kPa		
支持光缆	带状光缆和束状光缆		



订货指南

型号	安装方式	高度	适配器类型	容量 (芯)
MG-Y24-2	19英寸机架式安装	2U	SC	24