

## 光纤适配器

光纤适配器是连接两个光纤连接器的部件，光纤通过陶瓷套筒实现精确定位，实现低损耗的内部连接。长飞提供FC、SC、LC、ST、MU、MT、E2000等各种光纤适配器和转换器，性能优良，稳定可靠。



### 产品结构



SC单工



LC单工



LC双工



LC双工带防尘盖



SC/APC单工



ST单工



FC-SC



MU单工



MPO



### 产品特点

- 金属或者塑料外壳
- 插入损耗低，强度高，高精度对接
- 机械耐久性1000次
- 互换性和重复性好



## 产品参数

|          |   |
|----------|---|
| 光纤连接器类型  | SC/FC/LC/ST/MU/MPO等   |
| 插入损耗(dB) | 典型值0.10, 最大值0.20  |
| 产品标准     | 满足Telcodia GR-326-CORE Issue 4, IEC 61754系列, YD/T 1272系列标准及RoHS标准 |
| 工作环境     | -20~+75°C   |
| 环保       | 符合RoHS要求  |



## 订货指南

| 类型    | A端研磨方式 | 芯数 | 光纤类型 | 颜色 |
|-------|--------|----|------|----|
| FC    | PC     | 单联 | 单模   | 蓝色 |
| SC    | APC    | 双联 | 多模   | 绿色 |
| LC    | --     | -- | --   | 银色 |
| ST    | --     | -- | --   | -- |
| MU    | --     | -- | --   | -- |
| MPO   | --     | -- | --   | -- |
| FC-ST | --     | -- | --   | -- |
| ST-SC | --     | -- | --   | -- |