

## 光纤终端盒系列

## GZFXPJ系列壁挂式终端盒

GZFXPJ系列壁挂式终端盒是一种用于实现光缆光纤成端的设备，需要时，也可以作为配线设备。适用于各种光缆与尾缆接续，并可起到光纤接头保护和配线的功能。



### 产品结构



### 产品特点

- 优质冷轧钢板精制而成，表面静电粉末喷塑处理，美观大方；适用于室内，壁挂式安装
- 内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护
- 尾纤固定采用进口弹性体，固定牢固可靠，使用方便
- 盒内配置可靠的光缆、尾缆引入、固定、及接地装置
- 通过选择不同的适配器面板，适用FC（D形）、SC、LC（单工和双工）、ST等多种类型适配器



## 产品参数

产品系列	GZFxPJ系列
工作温度	-5°C~+40°C
环境湿度	≤95% (+40°C时)
大气压力	70 kPa~106 kPa
连接器寿命	1000次插拔后，插入损耗变化量<0.1 dB
绝缘电阻	箱体高压防护地与箱体绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)
耐电压(V)	箱体高压防护地与箱体间耐压>3000V(DC)/5s不击穿、无飞弧
插入损耗(dB)	≤0.2dB
回波损耗(dB)	PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB
产品标准	其余性能指标遵循YD/T925-2009 光缆终端盒行业标准要求



## 订货指南

序号	型号	外形尺寸	容量 (芯)	备注
		高×宽×深 (mm)		
1	GZFxPJ-B8	352×168×45	8	配线型
2	GZFxPJ-B12	352×168×80	12	配线型
3	GZFxPJ-B24	352×168×110	24	配线型
4	GZFxPJ-B48	352×168×170	48	配线型